

PLASTIC PLUS

Emulsión metalizada alta resistencia



Es una emulsión metalizada que debido a su alto contenido en sólidos y al paquete de aditivos que incorpora, no amarillea con el tiempo conservando el aspecto original de las superficies y consiguiendo además un alto grado de brillo, dando la sensación de "MOJADO" de las mismas. Especialmente indicado para su aplicación sobre suelos sintéticos (linoleo, pvc, sintasol, etc.) Es aplicable también sobre suelos duros (mármol y terrazo) siendo ideal en casos de mucha porosidad un tratamiento previo con SELLEX para posteriormente aplicar la PLASTIC PLUS. Una perfecta combinación de ceras y polímeros acrílicos consigue un excepcional brillo y dureza. Su aplicación no varía las características conductoras de los suelos o superficies sobre los que se aplica.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto sobre suelos decapados y secos, aplicándolo puro con mopa plana, mopa, cubo o aplicadores de cera, dejando secar 20-30 minutos entre la aplicación de capas adicionales. Con maquina rotativa utilizar puro a razón de 20-40c.c./m2. En suelos muy porosos realizar tratamiento previo con una base selladora y posteriormente aplicar el producto.

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 5 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido opaco
Color:	blanco
Densidad:	1.04 g/cc a 20°C
pH:	9.0



Tª Inflamación:	N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Polímeros acrílicos con enlace metálico
Ceras naturales
Ceras sintéticas
Plastificantes
Humectantes